



Nazwa / nr kat.	TM 103 [111147]	TM 102 [111124]
Zakresy/dokł./rozdzielczość	30 ~ 130dB (3 zakresy. LO: 30~80dB, MED: 50~100dB, HI: 80~130dB); ±1,5dB(ref@94dB @1kHz); rozdzielczość 0,1dB;	
Zakres częstotliwości	30Hz ~ 8kHz	
Dynamika	50dB	
Filtry ważące korekcji częstotliwości	A (zastosowania ogólne) , C (dla pomiaru niskich częstotliwości)	
Dynamiczne charakterystyki czasowe	FAST (125ms), SLOW (1s)	
Czujnik dźwięku	Elektretowy mikrofon pojemnościowy	
Logger	Rejestracja do 13 000 punktów	Nie dotyczy
<b>Funkcje i cechy specjalne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Hold • Max/Min • Automatyczna zmiana zakresów • Automatyczne wyłączenie</li> <li>• Wskaźnik rozładowania baterii • Interfejs USB i oprogramowanie do współpracy z PC (tylko TM 103)</li> </ul>	
Wyświetlacz / próbkowanie	LCD 4 cyfry (2000max), podświetlany / 2 razy/s	
Zasilanie	Bateria 9V 6F22	
Wymiary/masa	55 × 38 × 200mm / 170g	